

Scheda Tecnica

Clean

Disincrostante



Revisione: 2024-09-02

Versione: 01.0

NOME COMMERCIALE: **WIT401103 CLEAN DISINCROSTANTE 2x5 LT ~ 6,2 kg**

DESCRIZIONE: E' un liquido a base acida per la completa rimozione dei residui calcarei da lavastoviglie industriali, utensili, attrezzature da cucina inclusi bagnomaria, boilers evaporatori e da tutte le superfici resistenti agli acidi.

COMPOSIZIONE: Miscela di acido fosforico e solforico.

CARATTERISTICHE E BENEFICI: La sua elevata concentrazione permette un'azione rapida ed efficace contro le incrostazioni più resistenti e aiuta a migliorare lo standard igienico.
A bassa schiuma.
Eccellente costo in uso grazie alla formula concentrata.
Mantiene in perfetta efficienza le macchine lavastoviglie.

DOSAGGIO E MODALITA' D'USO: Per la disincrostazione di impianti di lavaggio utilizzare con la macchina in movimento, una soluzione al 5% per 20 minuti a 40°-50°C . Scaricare e procedere ad un abbondante risciacquo.
Per depositi localizzati spruzzare a freddo una soluzione al 30%, lasciare agire e risciacquare.
Per incrostazioni meno consistenti diluire il prodotto in acqua dal 2 al 10 % e applicare con panno spugna, avendo la precauzione di indossare guanti di gomma.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE:	stato fisico:	liquido
	colore	incolore
	odore	caratteristico
	pH in soluz. 1%	<2
	densità a 20°C	1.17± 0,01
	stoccaggio	stabile tra 0° e 40°C

AVVERTENZE Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DISTRIBUITO DA: WE ITALIA srl
Piazza dei Martiri 1943-1945 n. 1/2
CAP 40121 - Bologna (BO)
info@we-italia.it - www.we-italia.it