

Scheda Tecnica

BAGNO MIX SPC CAM



Revisione: 2022-10-13

Versione: 03.0

NOME COMMERCIALE: **BAGNO MIX SPC CAM**
DETERGENTE ANTICALCARE PROFUMATO

DESCRIZIONE GENERALE:

Prodotto detergente ad azione anticalcare indicato per la pulizia giornaliera di sanitari, rubinetterie, docce, vasche da bagno, superfici piastrellate di pareti e pavimenti nei servizi igienici e spogliatoi. Deterge, igienizza, elimina sporchi organici, incrostazioni di urina, calcare, saponi, residui di prodotti cosmetici. L'uso regolare di BAGNO MIX SPC CAM impedisce la formazione di incrostazioni calcaree e garantisce superfici pulite ed ambienti profumati ed igienizzati. L'elevata concentrazione e l'impiego di flaconi di servizio riutilizzabili consentono di ridurre sensibilmente i rifiuti in plastica e carta contribuendo ad abbassare i costi in uso e l'impatto ambientale. **Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (D.M. 29/01/2021 prodotti concentrati).**

CONTIENE:

Miscela di acidi organici, tensioattivi non ionici, citrati, solubilizzanti, coloranti, profumi.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

STATO FISICO	liquido limpido
COLORE	rosa intenso
ODORE/PROFUMO	fresco balsamico
PH TAL QUALE	2,4 ± 0,5
DENSITÀ a 20°C	1,10 ± 0,01 g/ml
BIODEGRADABILITÀ	conforme al Regolamento 648/2004 CE

ISTRUZIONI PER L'USO:

Utilizzare il prodotto diluito in acqua dosando manualmente (flacone giustadose da 1L) o con sistemi di dosaggio ECO-SHOT o diluitori ECO-MIX.

Preparazione di flaconi per pulizie correnti con metodo spray:

- Flacone giustadose 1L: dosare 1 o 2 misurini in un flacone con 700ml d'acqua;
- Dosatore ECO-SHOT: dosare da 25 a 50ml in un flacone con 700ml d'acqua;
- Diluitori ECO-MIX: diluire da 3,5% a 7% secondo necessità.

Vaporizzare la soluzione sulle superfici o sopra un panno umido e strofinare. Risciacquare con panno strizzato se necessario.

Preparazione di flaconi per la disincrostazione di wc ed orinatoi: diluire da 10% a 15%.

Preparazione di soluzioni diluite per la pulizia di pavimenti:

- Flacone giustadose 1L: dosare 1 misurino in un secchio con 8/10L d'acqua;
- Dosatore ECO-SHOT: dosare 25ml in un secchio con 8/10L d'acqua;
- Diluitori ECO-MIX: diluire allo 0,25%.

Raddoppiare il dosaggio per sporchi difficili. Lavare i pavimenti con mop, frange di lavaggio.

BAGNO MIX SPC CAM può essere utilizzato anche con lance a bassa pressione e schiumatori (diluizione da 0,5 a 3% secondo necessità).

Con 1L di prodotto superconcentrato si ottengono fino a 40 flaconi da 750ml di soluzione pronta all'uso e fino a 40 secchi da 8/10L d'acqua per il lavaggio di superfici e pavimenti.

RACCOMANDAZIONI

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza.

L'uso prolungato su pietra calcarea levigata o piombata può ridurre la brillantezza della superficie.

Prodotto ad esclusivo uso professionale

IMBALLI

WIT400237 Cartone da 4 x 1,5 L – EAN8030073202034 - Pallet 42 crt.

WIT400233 Cartone da 6 x 1 L – EAN8030073201990 - Pallet 63 crt.

WIT400241 Cartone da 2 x 5 L – EAN8030073202072 - Pallet 48 crt.

ACCESSORI

801510 Flacone cilindrico PEHD Neutro 750 ml

803300 Vaporizzatore spray Vela 28/410 Bianco/rosso

835370 Etichetta BAGNO MIX SPC per flacone

835450 Etichetta BAGNO MIX SPC per ECO-SHOT o ECO-MIX