



DESCRIZIONE

Frangia di lavaggio in microfibra con lavorazione ritorta ad anello e con attacco in velcro. Etichetta codice colore.

Utilizzabile con i nostri telai: art. 7033 / 7081 / 34710

La microfibra che compone la parte pulente della frangia ha titolo **dTex <1 in conformità con la normativa CAM.**

art. **7039**

Frangia di lavaggio in microfibra

 45x14 cm

 **72 gr (±5%) a secco**
230 gr (±5%) bagnato

 **10 Pz/Cartone**

CARATTERISTICHE

Dimensioni	45 x 14 cm
Codice colore	Etichetta in tessuto
Composizione della microfibra	80% Poliestere / 20% Poliammide
Titolo microfibra	0,30 dTex
Densità frazione microfibra	50%
Composizione altre fibre	60% Viscosa / 40% Poliestere
Densità frazione altre fibre	70%
Istruzioni di lavaggio	Temp. max  Temp. consigliata     Non utilizzare ammorbidente.

VANTAGGI

Frangia TOP di gamma, per soddisfare i più elevati standard di pulizia
Alta scorrevolezza
Capacità di catturare lo sporco in profondità
Ideale per superfici porose e con fughe larghe
Ottima capacità di raccogliere e trattenere impurità come polvere e capelli
Lento rilascio della soluzione pulente per risultati privi di aloni
Indicata anche per pavimenti con grado di sporco elevato

IMPREGNAZIONE CON TECNO-SHOWER

Numero frange per secchio: 2 file da 10 frange con velcro rivolto verso l'alto.
Quantità di soluzione pulente (acqua + detergente) per 20 frange: (~) 2,2 lt.
(La quantità di acqua riportata per impregnare le frange con il dosatore Tecno-Shower è indicativa e può variare in base al numero di giri della centrifuga della lavatrice ed al tipo di superfici da trattare)
(Per maggiori dettagli, richiedere la scheda metodologia di impregnazione con dosatore Tecno-Shower)

SUPERFICI

Frangia ideale per TUTTE le superfici. Particolarmente indicata per superfici POROSE e con fughe larghe

Resa in m²:

Mq lavati in **condizioni normali** di sporco: tra 20 e 25 m²

Mq lavati in **condizioni importanti** di sporco: tra 20 e 25 m²

Disponibile Dichiarazione di Conformità e Attestato di Conformità emesso dall'ente di certificazione esterno RINA SPA

www.vdm.it

Le immagini hanno carattere puramente illustrativo

