


<b>Prodotto</b>	<u>ARMADI DI SICUREZZA PER LIQUIDI PERICOLOSI</u>																													
<b>Codice</b>	410 000 560 - 410 000 561 - 410 000 562 - 410 000 563																													
<b>Foto prodotto</b>																														
<b>Descrizione</b>	<p>Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose o nocive per l'ambiente. Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell'ambito dell'igiene, della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08). Ha una struttura monoblocco completamente in lamiera d'acciaio dello spessore 7-8/10 con verniciatura a polvere, Giallo RAL 1004 che, oltre a conferirgli una forte resistenza all'usura, ne migliora notevolmente la qualità estetica.</p> <p><b>Caratteristiche:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>ANTE BATTENTI</b></td> <td>Reinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serrature con aste e maniglie</td> </tr> <tr> <td><b>PIANI INTERNI</b></td> <td>Zincati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredati di 2 ganci e regolabili con passo mm 50</td> </tr> <tr> <td><b>VASCHE DI CONTENIMENTO</b></td> <td>Verniciate a tenuta stagna, con bordo di mm 100 (h), posizionate sul fondo degli armadi e di facile estrazione per lo svuotamento</td> </tr> <tr> <td><b>FERITOIE DI AREAZIONE</b></td> <td>Protette con griglie frangi-fiamma posizionate nei fianchi e sul cielo</td> </tr> <tr> <td><b>ETICHETTE DI SEGNALETICA</b></td> <td>Adesive come da disposizioni del D.lgs. 81/2008</td> </tr> <tr> <td><b>MESSA A TERRA</b></td> <td>Predisposizione sulle ante</td> </tr> </table>					<b>ANTE BATTENTI</b>	Reinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serrature con aste e maniglie	<b>PIANI INTERNI</b>	Zincati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredati di 2 ganci e regolabili con passo mm 50	<b>VASCHE DI CONTENIMENTO</b>	Verniciate a tenuta stagna, con bordo di mm 100 (h), posizionate sul fondo degli armadi e di facile estrazione per lo svuotamento	<b>FERITOIE DI AREAZIONE</b>	Protette con griglie frangi-fiamma posizionate nei fianchi e sul cielo	<b>ETICHETTE DI SEGNALETICA</b>	Adesive come da disposizioni del D.lgs. 81/2008	<b>MESSA A TERRA</b>	Predisposizione sulle ante													
<b>ANTE BATTENTI</b>	Reinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serrature con aste e maniglie																													
<b>PIANI INTERNI</b>	Zincati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredati di 2 ganci e regolabili con passo mm 50																													
<b>VASCHE DI CONTENIMENTO</b>	Verniciate a tenuta stagna, con bordo di mm 100 (h), posizionate sul fondo degli armadi e di facile estrazione per lo svuotamento																													
<b>FERITOIE DI AREAZIONE</b>	Protette con griglie frangi-fiamma posizionate nei fianchi e sul cielo																													
<b>ETICHETTE DI SEGNALETICA</b>	Adesive come da disposizioni del D.lgs. 81/2008																													
<b>MESSA A TERRA</b>	Predisposizione sulle ante																													
<b>Caratteristiche tecniche</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <th>CODICE</th> <th>DIM. EST. LxPxH (mm)</th> <th>DIM. UTILI LxPxH (mm)</th> <th>RIPIANI</th> <th>CAPACITÀ VASCA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <td>410 000 560</td> <td>1000 x 500 x 2000</td> <td>920 x 480 x 1735</td> <td>4</td> <td>40 Lt</td> </tr> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <td>410 000 561</td> <td>1000 x 500 x 1000</td> <td>920 x 480 x 735</td> <td>2</td> <td>40 Lt</td> </tr> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <td>410 000 562</td> <td>530 x 500 x 2000</td> <td>450 x 480 x 1735</td> <td>4</td> <td>19 Lt</td> </tr> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <td>410 000 563</td> <td>530 x 500 x 1000</td> <td>450 x 480 x 735</td> <td>2</td> <td>19 Lt</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Optional:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>410 000 569</b> - Ripiano per armadi a 2 antedim. 995 x 475 x h 30 mm portata 100 kg</li> <li>• <b>410 000 570</b> - Ripiano per armadi a 1 anta dim. 525 x 475 x h 30 mm portata 50 kg</li> </ul>					CODICE	DIM. EST. LxPxH (mm)	DIM. UTILI LxPxH (mm)	RIPIANI	CAPACITÀ VASCA	410 000 560	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	4	40 Lt	410 000 561	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	2	40 Lt	410 000 562	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1735	4	19 Lt	410 000 563	530 x 500 x 1000	450 x 480 x 735	2	19 Lt
CODICE	DIM. EST. LxPxH (mm)	DIM. UTILI LxPxH (mm)	RIPIANI	CAPACITÀ VASCA																										
410 000 560	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	4	40 Lt																										
410 000 561	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	2	40 Lt																										
410 000 562	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1735	4	19 Lt																										
410 000 563	530 x 500 x 1000	450 x 480 x 735	2	19 Lt																										
<b>Note</b>	<p>Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di svuotare la vasca inferiore e di pulire bene eventuali tracce residue di sostanza con prodotti idonei da tutto l'armadio. Pulire la griglia di areazione per evitare che sporco e/o materiali non impediscano naturale areazione dell'armadio.</p>																													