



ERCOLANO

S3L FO CI HI HRO SC SR

HR066D

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO CI HI SC SR HRO

SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALLA CAVIGLIA

39-47

HARD ROCK ANTISTATIC Resistenza

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone **WPA** con tallone in pelle groppone antigraffio **WPA** spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Calzatura con sfilamento rapido e coprilaccio in pelle cucito con filo ignifugo.
Chiusura laterale con nastro a strappo.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a **norma EN 22568**
LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a **norma EN 22568**
SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e **GOMMA** antistatica.
Suola resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo
SOLETTA 4001 Soletta comfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Resistenza elettrica: dai valori riscontrati la soletta risulta essere ESD
FO resistenza della suola agli idrocarburi
CI fondo isolante contro il freddo **-17°C**
HI fondo isolante contro il calore
SC Resistenza all'abrasione del copri punta
SR Resistenza allo scivolamento
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia 39-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr. 700**

SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

- Saldatura
- Edilizia e Cantieri
- Idrocarburi e Chimica
- Carpenteria metallica e del legno

CERTIFICAZIONI APPLICATE

- Penetrazione e assorbimento di acqua (WPA)
- PL resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5mm)
- Resistenza all'abrasione del copri punta
- Resistenza allo scivolamento (test obbligatorio ceramica-Nals)
- Suola HRO resistenza +300
- Calzatura Antistatica
- Assorbimento energia nel Tallone
- Resistenza agli idrocarburi
- Suola resistente a 300° C per contatto
- Fondo isolante contro il calore
- DGUV 112-191

TECNOLOGIE E MATERIALI

- No metal
- Mondo Point 11
- Rapido Sfilamento
- Pelle Antigraffio
- Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina)
- Copertura Lacci per Saldatori
- Cucitura Ignifuga

RISULTATI ANTISCIVOLO

*after simulation of walking by slight abrasion

Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	Forward heel (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.31 ≥ 0.46	Backward heel (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.36 ≥ 0.53	Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	Forward heel (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.19 ≥ 0.20	Backward heel (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.22 ≥ 0.22
SRA Ceramic + Nails	Flat ≥ 0.32 ≥ 0.39	Heel ≥ 0.28 ≥ 0.43	SRB Steel + Glicerol	Flat ≥ 0.18 ≥ 0.19	Heel ≥ 0.13 ≥ 0.21



Pelle Antigraffio

La tecnologia Zero Abrasion utilizza una pelle rifinita con multistrato di poliuretano per proteggere la tomaia da graffi, tagli e usura. Questa soluzione garantisce che la calzatura mantenga prestazioni e aspetto impeccabili anche dopo mesi di utilizzo intenso, offrendo resistenza avanzata contro superfici abrasive e ambienti meccanici. Tutto questo mantenendo inalterato il comfort e la traspirazione del piede.

Inoltre tale rifinitura superficiale della pelle consente di proteggere la calzatura da materiali aggressivi come acidi, idrocarburi, fluidi corporei, amteriali edili, ecc.

HARD ROCK ANTISTATIC Resistenza

La linea Hard Rock Antistatic PU è progettata per proteggere la calzatura antinfortunistica in contesti industriali dove la le temperature estreme e materiale pericoloso possono rappresentare seri pericoli per il lavoratore. Quindi la combinazione di una suola in gomma nitrilica antistatica e materiali tecnici certificati assicura una protezione affidabile in ambienti ad alto rischio.

La seguente linea presenta inoltre delle linee morbide e dei volumi leggeri. Questi insieme offrono un design essenziale che privilegia comfort e praticità senza rinunciare alla sicurezza.

