

SCHEDA TECNICA

F2/15

Foto:



Taglie: 10 (misura unica) 10 (one size only)

Descrizione Tecnica:

Guanto a 2 dita in crosta termica color sabbia o rosso spessore mm1,4 , tutto foderato, palmo e dita coibentati con MTP ignifugo spessore mm 5 e membrana impermeabile traspirante. Dorso e manichetta con tessuto TNT ignifugo. Manichetta cm 15. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

2-finger glove, yellow or red colour, heat-resistant split leather, fully-lined, palm and fingers insulated with fire-retardant MTP, thickness mm 5, combined with internal waterproof and breathable membrane. Back and gauntlet cuff lined with fire-proof spun-bonded TNT fabric. 15 cm gauntlet cuff. All stitching in Kevlar thread 50/3.

Norme : CE



A B C D

EN 388

A Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	2
B Resistenza al taglio Resistance to cutting	1
C Resistenza allo strappo Tearing strength	4
D Resistenza alla perforazione Perforation strength	3
Destrezza Dexterity	3



A B C D E F

EN 407

A Comportamento al fuoco Behaviour at flame	4
B Resistenza al calore per contatto Contact heat	2
C Resistenza al calore convettivo Convective heat	4
D Resistenza al calore radiante Radiant heat	2
E Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso Little spread of molten metal	X
F Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso Big spread of molten metal	X