

UNIRINSE TUTTE DUREZZE LINEAVERA

BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE A BASE ACIDA – ALCOLICA

UNIRINSE TUTTE DUREZZE LINEAVERA è un brillantante per macchine lavastoviglie professionali a schiuma frenata ideale per la fase di risciacquo delle stoviglie con macchine professionali. Elimina macchie di calcare e residui di detersivo. Grazie al pH acido consente di gestire in modo ottimale i problemi legati alle acque dure o ad elevato contenuto salino. Specifico per lavaggi in presenza di acqua non demineralizzata. Non contiene fosforo.

Il prodotto, data la concentrazione è studiato per essere dosato automaticamente.

UNIRINSE TUTTE DUREZZE LINEAVERA è adatto per qualsiasi tipo d'acqua, accelera l'asciugatura delle stoviglie eliminando rapidamente le tracce d'acqua. Assicura grazie alla presenza di acido citrico l'assenza di residui salini sulle stoviglie. **UNIRINSE TUTTE DUREZZE LINEAVERA** neutralizza eventuali tracce alcaline del prodotto di lavaggio impiegato. Usato regolarmente rallenta la formazione del calcare nella sezione di risciacquo della macchina.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

UNIRINSE TUTTE DUREZZE LINEAVERA è studiato per essere dosato automaticamente. Per ottenere ottimi risultati la temperatura dell'acqua di risciacquo deve essere compresa tra 82°C e 88°C.

Il prodotto è consigliato per acque dure o addolcite (comunque ad elevato contenuto salino), ma può essere usato in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

ACQUA ADDOLCITA (0 – 15° F) → 0,08 g/L

ACQUA MEDIA (16 – 25° F) → 0,16 g/L

ACQUA DURA (OLTRE 25° F) → 0,2 g/L

CAMPO DI IMPIEGO

UNIRINSE TUTTE DUREZZE LINEAVERA è indicato per il risciacquo in macchine lavastoviglie professionali di qualsiasi dimensione.

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

- ASPETTO: liquido limpido
- COLORE: azzurro
- PROFUMO: alcolico
- PH: 1,5 – 2,5
- DENSITÀ (g/ml): 0,94 – 0,98

AVVERTENZE

Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell'uso.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore e dalla luce diretta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

PACKAGING

CODICE	FORMATO	QUANTITA'
02005X4T	5 kg	4
020025	25 kg	1